

De referentie op het gebied van de input van nutriënten

## B6183N

Input van stikstof  
en fosfor voor  
zuiveringsinstallaties

**SOLUSTEP**<sup>®</sup>  
Water Treatment Solutions



# Solustep B6183N

## Input van stikstof en fosfor voor zuiveringsinstallaties

**Nutriëntformulering op basis van stikstof en fosforzuur, waarmee stikstof- en fosfortekorten van een biomassa vermeden (preventieve werking) of gecorrigeerd (herstellende werking) kunnen worden.**

Stikstof en fosfor spelen een fundamentele rol in verscheidene mechanismen die onmisbaar zijn voor het leven van bacteriën (structuur, metabolisme, groei, energie, enz.). Zij maken een niet te verwaarlozen percentage van de bacteriemassa uit (N: 7 tot 10% en P: 2 tot 3%).

Industrieel afvalwater heeft over het algemeen maar zelden een evenwichtige samenstelling aan nutriënten, zodat het gehalte aan P en/of N regelmatig moet worden bijgesteld. In de meeste gevallen kan de theorie van 100C/5N/1P worden gebruikt voor biologische actiefslibinstallaties die met aangroei of met anaerobe behandelingen werken.

De formule van **SOLUSTEP B6183N** presenteert een stikstof/fosforverhouding van ongeveer 4.

**SOLUSTEP B6183N** is een waterachtige, biobeschikbare oplossing die zowel puur als verdund kan worden gebruikt. Inspuiting met doseerpomp, aangepast of niet aan het debiet van uw installatie. De dosering hangt af van de behoefte aan stikstof en fosfor van uw biomassa, raadpleeg voor een optimale afstemming onze technische dienst.

**SOLUSTEP B6183N** is het ideale complement voor een goede werking van uw installatie. Wij kunnen u zonodig ook andere concentraties of verhoudingen voorstellen, in overeenstemming met uw parameters (opslag, debiet, enz.). Gelieve hiertoe onze technische of commerciële dienst te raadplegen.

Verpakking in volle vrachtwagen, bulk (24 T) of semi-bulk (10-12 T) en in IBC van 1100 Kg.

**Leveringstermijn: gelieve onze commerciële dienst te raadplegen.**

Eigenschappen	Eenheden	Waarden	Grenswaarden
Aspect		Vloeibaar	
pH		6	± 0,5
Dichtheid	Kg/m <sup>3</sup>	1,17	± 0,05
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	9	± 0,05
N	%	17	± 0,05